

Sehr geehrter Kunde,

vielen Dank, dass Sie sich für ein Qualitätsprodukt aus unserem Programm Andorra entschieden haben. Sämtliche Artikel werden von unserem deutschen Ingenieur entwickelt und der Produktionsprozess fortwährend überprüft: German engineering - Made in Indonesia.

Wir können Ihnen versichern, dass Sie lange Freude an unseren Produkten haben werden, wenn Sie für den Aufbau die nachfolgenden Hinweise beachten.

Benötigtes Werkzeug bzw. Material:

- Uhu Holz Max (wird mitgeliefert)
- Schleifpapierbogen Körnung 120 bzw. 180 (werden mitgeliefert)
- Schlosserhammer
- Holzzulage (um Holz vor Hammerschlägen zu schützen)
- Schraubenzieher Kreuzschlitz (Antrieb PH 2)
- Holzdübel (werden mitgeliefert, besitzen ein stumpfes und ein angespitztes Ende)
- Holzschrauben PH 2 (werden mitgeliefert)

Das **Set** besteht aus:

- Rückenteil
- Sitzfläche
- zwei Seitenteilen

1. Herrichten eines Arbeitsplatzes

Sorgen Sie für einen geeigneten Arbeitsplatz: Ein fester Untergrund und ggf. eine schützende Unterlage, damit ein versehentliches Umfallen der einzelnen Bauteile keinen Schaden verursacht.

2. Zuordnung

Legen Sie zuerst die einzelnen Bauteile gemäß der farblichen bzw. nummerierten Markierung zueinander, um sich einen Überblick zu verschaffen.

3. Verleimung

Lesen Sie sich vor Benutzung des Uhu Holz Max stets das Etikett und die Produktinformation durch!

Verteilen Sie den Uhu Holz Max sparsam in die einzelnen Schlitze der Seitenteile und des Rückenteils. Es empfiehlt sich, eine ca. 2 mm breite Raupe ringsum auf halber Innenhöhe des Schlitzes zu legen. Tipp: Trennen Sie ein Stück Pappe von der mitgelieferten Umverpackung ab und verteilen Sie den Kleber flächig in den Schlitzen. Die Anzahl der Schlitze im Rückenteil ist von dem Sessel- bzw. Bankmodell abhängig!

4. Zusammenstecken

Bitte stecken Sie nun rasch die einzelnen Bauteile gemäß der farblichen bzw. nummerierten Markierung zusammen. Hierfür können Sie den Hammer und die schützende Holzzulage als Hilfsmittel benutzen. Achten Sie hierbei bitte insbesondere auf die Verbindung(en) des Rückenteils mit der Sitzfläche. Die einzelnen Bauteile müssen zueinander randschlüssig sein.

5. Verdübeln

Schlagen Sie jetzt die Holzdübel, mit dem angespitzten Ende voraus, in die dafür vorgesehenen Löcher. Die Holzdübel werden durch den bereits applizierten Kleber mit dem Zapfen verklebt. Die Verdübelung sorgt für einen dauerhaften Randschluss der einzelnen Bauteile. Achten Sie darauf, dass kein Dübelloch freibleibt. U. U. bleiben Holzdübel übrig, es handelt sich hierbei um Ersatzdübel.

6. Fixation der Sitzfläche

Bitte benutzen Sie die mitgelieferten Holzschrauben, um die Sitzfläche mit den Seitenteilen zu verbinden. Für die Schrauben sind bereits Holzlöcher vorgebohrt worden. Achten Sie hierbei bitte darauf, dass die Unterseite des Sitzteils bündig mit den Seitenteilen abschließt, bevor Sie die Fixation mit den Schrauben vornehmen.

6. Entfernen von Kleberesten

Etwaige Klebstoffreste entfernen Sie sofort nach dem Auftragen.

7. Trockenzeit

Beachten Sie die Trockenzeit des mitgelieferten Uhu Holz Max.

8. Finish

Überstehende Holzdübel oder Uhu Holz Max-Reste können mithilfe des Schleifpapiers (Körnung 120) mechanisch entfernt werden. Die Benutzung von Schleifpapier Körnung 180 sorgt abschließend für ein handschmeichlerisches Finish.

Übrigens:

Der Vorteil dieser schraubenlosen Montageweise (ausgenommen ist die Fixation der Sitzfläche) besteht darin, dass nirgendwo die Optik störende Schrauben zu sehen sind. Außerdem sind verklebte Verbindungen sehr langlebig: Ein Tropfen Kleber hält mehr als tausend Schrauben!

